

// MATERIALES PARA CERRAMIENTOS //

PANEL FACHADA

PANEL SÁNDWICH

25 mm. TORNILLO VISTO

**COLORES DISPONIBLES:**

Colores disponibles en stock.
Más colores bajo pedido mínimo.



BLANCO PIRINEO 1006 //
RAL 9003

Panel sándwich de 25 mm de espesor para fachada de tornillo visto y compuesto de dos láminas de acero galvanizado y prepintado, unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR).

Los paneles están especialmente diseñados para su utilización en todo tipo de fachadas, tanto en proyectos de edificaciones industriales, como comerciales o residenciales. Se pueden instalar tanto en vertical como en horizontal.

Panel ideal para paredes divisorias además de fachadas. Gracias a su alta resistencia y aislamiento es ideal para la construcción de casetas modulares, cobertizos, trasteros, etc. Además de su fácil montaje, este panel nos permite mejorar el aislamiento térmico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPESOR: 25 mm

ESPESORES DE CHAPA: consultar

ANCHO ÚTIL: 1.000 mm

PESO: 9,67 kg/m²

NERVADO EXTERIOR E INTERIOR: 3 Estándar

TIPO DE NÚCLEO: Poliuretano (PUR)

TRANSMITANCIA TÉRMICA: 0,37 kcal/m² h °C // 0,43 w/m² k

REACCIÓN AL FUEGO: F

SOBRECARGAS ADMISIBLES (kg/m²)

(L) Distancia entre apoyos en cm. Cálculos realizados sobre panel 0,50 mm / 0,50 mm

ESPESOR	150	175	200	225	250	275	300	350	375
25 mm	363	298	249	211	182	157	137	120	94

* Carga uniformemente repartida para 3 ó más apoyos. (F < L/200).



// MATERIALES PARA CERRAMIENTOS //

PANEL FACHADA

SISTEMA DE FIJACIÓN: TORNILLO VISTO


Este es uno de los paneles más utilizado en construcción y fabricación de casetas modulares, cobertizos, trasteros o edificios auxiliares por sus excelentes características técnicas y su fácil montaje. Además su acabado es impecable.




ACABADOS Y SECCIÓN TÉCNICA

Acabados:


NERVADO
PW 1000 N



ESTRIADO
PW 1000 E




MICROPERFILADO
PW 1000 M



PW 1000 N



PW 1000 E



PW 1000 M

